



ABSORBENTE GRANULADO MM225 MAGIC MONKEY REEMPLAZA A LA ARENA, ACERRIN ,ETC.

Absorbente Alta capacidad de Absorción Contiene, Limpia y Seca, Aceites lubricantes, Pintura solventes, combustibles, derramados en el piso ideales para talleres, plantas industriales etc.



DESCRIPCION

• Absorbente Granulado Monkey Magic Sorbent granul 25 Lb (11.3 kg) Capacidad de Absorción 12 galones de Aceite (45 Litros) y 6 GI Agua (22 litros). características clave• Absorbe líquidos de cualquier viscosidad y deja las superficies limpias y secas.• Ligero , incluso cuando está saturado , por lo que es menos costoso en la disposición final que el acerrin, arena etc. Que son más pesados El absorbente granular se rocía en el derrame que luego se convierte en un sólido. El derrame puede entonces ser fácilmente arrastrado con una escoba.. Eficaz en la mayoría de los tipos de derrames , incluyendo aceites , combustibles , productos químicos, pintura , anticongelante , bases, fluidos corporales, y muchos otros .



• **NO USE CON ÁCIDO FLUORHÍDRICO.** Asegúrese de que la eliminación de estos absorbentes cumple con todas las regulaciones locales, estatales y federales Esto, absorbente ligero, seco granular es seguro para las personas, plantas , animales y plantas de procesamiento de alimentos. Eficaz en la mayoría de los tipos de derrames , incluyendo aceites , combustibles , productos químicos, pintura , anticongelante , bases, fluidos corporales , ácidos fluorhídrico no , y muchos otros .. 29 CFR 1910.120 (j) (1) (vii)... cantidades adecuadas de los absorbentes adecuados deberán estar disponibles y se utilizan en áreas donde puedan producirse derrames, fugas o rupturas .29 CFR 1910.22 (a) (2)El suelo de cada taller se mantendrá en estado seco una limpia y , en lo posible , .**Material** 100% Polvo mineral absorbente **Marca:** ESP**Modelo:** MM225 Magic Monkey **Procedencia:** USA

EL USO DE LOS KIT y ABSORBENTES PARA DERRAMES LE PERMITE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES

29 CFR 1910.22(a)(2)"The floor of every workroom shall be maintained in a clean and, so far as possible, a dry condition."

29 CFR 1910.120(j)(1)(vii) "U.S. Department of Transportation specified salvage drums or containers and suitable quantities of proper absorbents shall be kept available and used in areas where spills, leaks or ruptures may occur."

APLICACIONES

Cualquier Lugar donde los hidrocarburos puedan derramarse y sean un peligro para las personas y el medio ambiente.

Sectores: Minería, Petróleo, Centrales eléctricas, Empresas de transportes, Refinerías, Puertos, Aeropuertos, Estaciones de Servicio, Almacenes, Talleres de mantenimiento, etc.

NOTES

- Asegúrese de que la eliminación de estos absorbentes se cumplan todos Regulaciones locales, estatales y federales.
- Se Preparan Kit de Derrames a solicitud del cliente diversas capacidades.
- Ofrecemos Capacitación y asesoría en Planes de contingencia a Derrames de Hidrocarburos en cuerpos de agua y Tierra.
- * Se recomienda utilizar los EPP apropiados si se trata de líquidos agresivos que afecten el sistema respiratorio. La piel y Ojos

