

A close-up photograph of a person's foot wearing a brown and black work boot. The boot is positioned on a wooden surface, and a wooden handle, likely from an axe or similar tool, is resting on the sole of the boot. The background is blurred, showing a person in a plaid shirt and jeans. The overall scene suggests a rugged, work-oriented environment.

NORSEG

WORK • FOOTWEAR • ACCESSORIES



www.protechdelperu.com

Email. ventas@protechdelperu.com

Teléfono: 981132338

ACERCA DE NORSEG

Somos una marca con más de 40 años de experiencia en calzados.

Desarrollamos una nueva categoría en calzados, que cambia el concepto de trabajo y seguridad, ofreciendo un MIX de productos que cumple con los mayores estándares de calidad.

Nuestro objetivo es que el trabajador que requiere protegerse de los riesgos en terreno, pueda vestirse con comodidad, tecnología, diseño y estilo contemporáneo.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Entendiendo muy bien las necesidades de cada tipo de cliente.

Diseñamos y desarrollamos productos que satisfagan sus necesidades y representen su estilo de vida.

Siendo un proveedor atractivo para nuestros distribuidores, tanto en el producto como en el servicio.



A person is standing on the wing of a yellow airplane, wearing grey jeans and dark sneakers with 'NORSEG' written on the side. The background shows the corrugated metal roof of an airport hangar. The text 'NUESTRAS TECNOLOGÍAS' is overlaid in white, bold, sans-serif font, with a white horizontal line underneath it.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS

LÍNEA OUTDOOR



1



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

2



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.

3



Puntera de resina plástica certificada, resistente a impactos de 200 joules, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.

4



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, entre ellos EVA, que en conjunto con nuestra plantilla comfort points otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

5



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

6



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

7



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.

8



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.

9



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.

10



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.

11



Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

12



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY)

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

VANCOUVER CT

SB PS E WR SR FO

Cod.NS11001114 • Tallas: 38 - 46



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero Nobuck-Textil

Forro: Textil - Membrana Waterproof

Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



Estabilizador TPU



Planta (Suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Capellada Respirable

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Nota: viene con 01 par de pasadores adicional, si calza 42 pedir una talla mas en este caso seria 43, es un ejemplo para que tome en cuenta.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NS 652 RIVER CT

SB PS E WR SR FO

Cod. NS11001115 • Tallas: 38 - 46



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero Crazy Horse

Forro: 100% Textil

Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



Pieza resistente a roces



Pieza resistente a roces



Planta (suela) Bidensidad
Anti-Fatigue



Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

KATRINA CT

SB PS E WR SR FO

Cod. NS2100111 • Tallas: 34 - 41

Nota: modelo para damas desde las T34 hasta T41, viene con 01 par de pasadores adicional.



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero Nobuck-Textil

Forro: Textil - Membrana Waterproof

Planta (Suela): Goma, entresuela Eva

Norma Europea




EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Estabilizador TPU



Planta (Suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Capellada Respirable



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



recomendamos solicitar una talla mas al que utiliza.

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

VIPER CT

MODELO TOP: viene con fibra thinsulate, para trabajos con bajas temperaturas.

SB PS E WR SR FO

Cod. NS11001116 • Tallas: 35-46



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero Nobuck-Textil

Forro: 100% Textil - Membrana Waterproof

Planta (Suela): Goma, entresuela Eva



Recomendamos solicitar una tallas mas grande al que utiliza.



Cuello Ergonómico



Planta (Suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Heel Protector + Reflex zone

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NS 588 ROSTOCK CT

SB PS SR FO

Cod. NG4100119 • Tallas: 35 - 46

100% cuero
hidrofugado,
retardando la
absorción de la
humedad



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE




RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero FLOATER BUFF

Forro: Textil

Planta (Suela): PU doble densidad



Suela Antideslizante



Water Repellent



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)

Recomendamos pedir la misma talla
que utiliza en su calzado casual.



Suela PU doble densidad

TECNOLOGÍAS - CARACTERÍSTICAS



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NG 571 BERLIN CT

100% cuero estampado

SB PS SR FO

Cod.NG4100118 • Tallas: 35 - 46



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN


Puntera: Composite

Capellada: Cuero Emboss Buff Burton

Forro: Textil

Planta (Suela): PU doble densidad

Recomendamos pedir la misma
talla de su calzado casual.



Suela Antideslizante



Suela Antiperforante



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Suela PU doble densidad

TECNOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345

Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NG 574 HAMBURGO CT

SB PS SR FO

Cod.NG41001110 • Tallas: 35 - 46

consultar tallas
disponibles



AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero BUFF NOBUCK

Forro: Textil

Planta (Suela): PU doble densidad



Suela Antideslizante



Suela Antiperforante



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Suela PU doble densidad

TECNOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

CONTÁCTANOS



981132338



(51-1) 646-0959



gerenciatecnica@protechdelperu.com

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338