

HARVEY CT

SB PS SR FO WPA

Cod. NS41001113 • Tallas: 35-45



AISLANTE  
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A  
HIDROCARBUROS



PUNTERA  
COMPOSITE



RESISTENCIA  
A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite

Capellada: Cuero 95% + 5% Textil

Forro: 100% Textil

Planta (Suela): PU doble densidad



Pieza de Goma en el talón para mayor protección.



Puntera composite  
Sobrepuntera de Goma



Cuello Ergonómico



Detalles reflectivos

Norma Europea

CE

EN ISO 20345:2022

SB PS SR FO WPA

ASTM

ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)



Plantilla comfort points  
& antibacterial mesh

TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

PROTECH

[www.protechdelperu.com](http://www.protechdelperu.com)

Email. [ventas@protechdelperu.com](mailto:ventas@protechdelperu.com)

Telefono: 981132338

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Inyectado

Capellada: Cuero 95% + 5% Textil

Color: Café

Forro: Textil

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles y Triples con nylon imputrescible

Cambrillón: No

Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345

Contrafuerte: No tejido termoformado

Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.

Planta (suela): PU doble densidad

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical Hazzard). Hasta 18,000 voltios en condiciones secas.